



Tige de jardin complet avec luminaire

Matériel : luminaire en aluminium tourné anodisé anticorrosion / Visière anti-éblouissement et tige en aluminium extrudé anodisé anticorrosion / Base en aluminium moulé sous pression

Diffuseur : verre trempé transparent ultrablanc

Driver à distance à 24V DC pour raccordement en parallèle, conforme à la norme EN 61347-2-13, à commander séparément

PWM dimmable avec driver externe spécifique, conforme à la norme EN 61347-2-13, à commander séparément

Source lumineuse : module LED

Fourni avec 1,5 m de câble (depuis le luminaire)

Finition : anodisation

Versions sur demande (code supplémentaire):

**MT7** Longueur de câble 7 m

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Dimensions                  | <b>Ø 50 x L 125 x H 350 mm</b> |
| Source lumineuse            | <b>LED</b>                     |
| Puissance                   | <b>2 W</b>                     |
| Alimentation                | <b>24 Vdc</b>                  |
| Flux lumineux appareil      | <b>126 lm</b>                  |
| Rendement lumineux          | <b>63 lm/W</b>                 |
| Color Rendering Index – CRI | <b>80</b>                      |
| Classe énergétique LED      | <b>F</b>                       |
| Classe électrique           | <b>Classe III</b>              |
| Indice de protection IP     | <b>IP 65/67</b>                |
| Résistance mécanique        | <b>IK 08 (5 Joules)</b>        |
| Normes                      | <b>EN 60598-1 +2-1</b>         |
| Poids                       | <b>0.31 kg</b>                 |
| Conformité                  | <b>CE UK CA</b>                |

## CODE OPTIONS

### FINITION

**OS** ANODISATION NATURELLE  
**ON** ANODISATION NOIRE

### TEMP. DE COULEUR

**27K** 2700K  
**3K** 3000K  
**4K** 4000K

### OPTIQUE

**standard** 27°  
optique optionnelle  
**11** 11°  
**42** 42°

ACCESSOIRES

