



Stelo da giardino completo di apparecchio illuminante

Materiale: apparecchio illuminante in alluminio tornito anticorrosivo anodizzato / Visiera antiabbagliante e stelo in alluminio estruso anticorrosivo anodizzato / Base in alluminio pressofuso

Diffusore: vetro temprato trasparente ultrawhite

Driver esterno a 24V DC per collegamento in parallelo, conforme alla norma EN 61347-2-13, da ordinare separatamente

Dimmerabile PWM con apposito driver esterno, conforme alla norma EN 61347-2-13, da ordinare separatamente

Sorgente luminosa: modulo LED

Fornito con 1,5 m di cavo (dal corpo illuminante)

Finitura: ossidazione anodica

Versioni su richiesta (codice aggiuntivo):

MT7 Lunghezza cavo 7 m

Dimensioni	Ø 50 x L 125 x H 350 mm
Sorgente luminosa	LED
Potenza	2 W
Alimentazione	24 Vdc
Flusso luminoso apparecchio	126 lm
Efficienza luminosa apparecchio	63 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Classe energetica LED	F
Classe di isolamento elettrico	Classe III
Grado di protezione IP	IP 65/67
Grado di resistenza agli impatti	IK 08 (5 Joules)
Norme	EN 60598-1 +2-1
Peso	0.31 kg
Conformità	CE UK CA

OPZIONI CODICE

FINITURA

OS ANODIZZAZIONE NATURALE
ON ANODIZZAZIONE NERA

TEMP. COLORE

27K 2700K
3K 3000K
4K 4000K

OTTICA

standard 27°

ottica opzionale

11 11°
42 42°

ACCESSORI

