



Vástago de jardín completo con luminaria

Material: luminaria en aluminio torneado anodizado anticorrosal / Visera antideslumbrante y vástago en aluminio estrusionado anodizado anticorrosal / Base en aluminio inyectado

Difusor: vidrio templado transparente ultrablanco

Driver incluido

Fuente luminosa: unidad LED

Se suministra con 1,5 metro de cable (desde la luminaria)

Acabado: oxidación anódica

Versiones bajo pedido (código adicional):  
MT7 Longitud de cable de 7 m

Dimensiones	Ø 70 x L 180 x H 500 mm
Fuente de luz	LED
Potencia	4 W
Fuente de alimentación	220-240 V   50/60 Hz
Flujo luminoso fuente	470 lm
Flujo luminoso luminaria	355 lm
Eficiencia luminosa luminaria	89 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Clase energética LED	E (3000K), E (4000K), F (2700K)
Vida útil LED	L80 B10 86.000 h
Desviación estándar de la coincidencia de color	MacAdam step 3
Clase de aislamiento eléctrico	Clase I
Clase de protección IP	IP 65/67
Resistencia al impacto mecánico	IK 08 (5 Joules)
Normas	EN 60598-1 +2-1
Conformidad	CE UK CA

### CODE OPTIONS

#### ACABADO

**OS** ANODIZACIÓN NATURAL  
**ON** ANODIZACIÓN NEGRA

#### TEMP. DE COLOR

**27K** 2700K  
**3K** 3000K  
**4K** 4000K

#### ÓPTICA

**standard** 30°  
optional optics  
**10** 10°  
**54** 54°



ACCESORIOS

**ACCESORIOS**  
PIQUETE



**4696**

**ACCESORIOS**  
PLACA DE ANCLAJE



**4697**

**ACCESORIOS**  
CONTRACAJA PARA  
ENTERRAR



**4698**