



Gartenstange komplett mit Leuchte

Material: Leuchte aus eloxiertem, anticorodal gedrehtem Aluminium / Blendschutz und Stange aus eloxiertem, anticorodal extrudiertem Aluminium / Sockel aus Aluminiumdruckguss

Diffusor: ultraweißes transparentes gehärtetes Glas

Eingebauter Treiber

Lichtquelle: LED-Einheit

1,5 m Kabel mitgeliefert (von der Leuchte)

Finish: Eloxierung

Versionen auf Anfrage (Zusatzcode):

MT7 7 m Kabellänge

Abmessungen	Ø 70 x L 180 x H 900 mm
Lichtquelle	LED
Wattleistung	4 W
Stromversorgung	220-240 V   50/60 Hz
Lichtquellenlichtstrom	470 lm
Leuchten-Lichtstrom	355 lm
Leuchten-Lichtausbeute	89 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
LED-Energieeffizienzklasse	E (3000K), E (4000K), F (2700K)
LED Lebensdauer	L80 B10 86.000 h
Standardabweichung der Farbabstimmung	MacAdam step 3
Elektrische Schutzklasse	Klasse I
Schutzart IP	IP 65/67
Mechanische Schlagfestigkeit	IK 08 (5 Joules)
Normen	EN 60598-1 +2-1
Konformität	CE UK CA

## CODE OPTIONS

### FINISHING

<b>OS</b>	NATURELOXIERUNG
<b>ON</b>	SCHWARZE ELOXIERUNG

### FARBTEMPERATUR

<b>27K</b>	2700K
<b>3K</b>	3000K
<b>4K</b>	4000K

### OPTIK

<b>standard</b>	30°
optional optics	
<b>10</b>	10°
<b>54</b>	54°



ZUBEHÖR

