



Tige de jardin complet avec luminaire

Matériel : luminaire en aluminium tourné anodisé anticorodal / Visière anti-éblouissement et tige en aluminium extrudé anodisé anticorodal / Base en aluminium moulé sous pression

Diffuseur : verre trempé transparent ultrablanç

Driver intégré

Source lumineuse : unité LED

Fourni avec 1,5 m de câble (depuis le luminaire)

Finition : anodisation

Versions sur demande (code supplémentaire):

MT7 Longueur de câble 7 m

Dimensions

Ø 70 x L 180 x H 900 mm

Source lumineuse

LED

Puissance

4 W

Alimentation

220-240 V | 50/60 Hz

Flux lumineux source

470 lm

Flux lumineux appareil

355 lm

Rendement lumineux

89 lm/W

Color Rendering Index – CRI

80

Classe énergétique LED

E (3000K), E (4000K), F (2700K)

Durée de vie LED

L80 B10 86.000 h

Déviation standard de la correspondance chromatique

MacAdam step 3

Classe électrique

Classe I

Indice de protection IP

IP 65/67

Résistance mécanique

IK 08 (5 Joules)

Normes

EN 60598-1 +2-1

Conformité

CE UK CA

CODE OPTIONS

FINITION

OS ANODISATION NATURELLE
ON ANODISATION NOIRE

TEMP. DE COULEUR

27K 2700K
3K 3000K
4K 4000K

OPTIQUE

standard 30°
optique optionnelle
10 10°
54 54°



ACCESSOIRES

