



Gartenstange komplett mit Leuchte

Material: Leuchte aus eloxiertem, anticorodal gedrehtem Aluminium / Blendschutz und Stange aus eloxiertem, anticorodal extrudiertem Aluminium / Sockel aus Aluminiumdruckguss

Diffusor: ultraweißes transparentes gehärtetes Glas

Externer Treiber 24V DC für Parallelanschluß, gemäß der Norm EN 61347-2-13, separat zu bestellen

PWM dimmbar mit speziellem externen Treiber, gemäß der Norm EN 61347-2-13, separat zu bestellen

Lichtquelle: LED-Einheit

1,5 m Kabel mitgeliefert (von der Leuchte)

Finish: Eloxierung

Versionen auf Anfrage (Zusatzcode):

MT7 7 m Kabellänge

Abmessungen

Ø 70 x L 180 x H 500 mm

Lichtquelle

LED

Wattleistung

4 W

Stromversorgung

24 Vdc

Lichtquellenlichtstrom

470 lm

Leuchten-Lichtstrom

355 lm

Leuchten-Lichtausbeute

89 lm/W

Color Rendering Index – CRI

80

LED-Energieeffizienzklasse

E (3000K), E (4000K), F (2700K)

LED Lebensdauer

L80 B10 86.000 h

Standardabweichung der Farbabstimmung

MacAdam step 3

Elektrische Schutzklasse

Klasse III

Schutzart IP

IP 65/67

Mechanische Schlagfestigkeit

IK 08 (5 Joules)

Normen

EN 60598-1 +2-1

Konformität

CE UK

CODE OPTIONS

FINISHING

OS NATURELOXIERUNG
ON SCHWARZE ELOXIERUNG

FARBTEMPERATUR

27K 2700K
3K 3000K
4K 4000K

OPTIK

standard 30°
optional optics
10 10°
54 54°



ZUBEHÖR

