



Vástago de jardín completo con luminaria

Material: luminaria en aluminio torneado anodizado anticorrosión / Visera antideslumbrante y vástago en aluminio estrusionado anodizado anticorrosión / Base en aluminio inyectado

Difusor: vidrio templado transparente ultrablanco

Driver externo a 24V DC para conexión en paralelo, conforme a la norma EN 61347-2-13, suministrado por separado

PWM regulable con driver externo específico, conforme a la norma EN 61347-2-13, suministrado por separado

Fuente luminosa: unidad LED

Se suministra con 1,5 metro de cable (desde la luminaria)

Acabado: oxidación anódica

Versiones bajo pedido (código adicional):

**MT7** Longitud de cable de 7 m

Dimensiones	<b>Ø 70 x L 180 x H 500 mm</b>
Fuente de luz	<b>LED</b>
Potencia	<b>4 W</b>
Fuente de alimentación	<b>24 Vdc</b>
Flujo luminoso fuente	<b>470 lm</b>
Flujo luminoso luminaria	<b>355 lm</b>
Eficiencia luminosa luminaria	<b>89 lm/W</b>
Color Rendering Index – CRI	<b>80</b>
Clase energética LED	<b>E (3000K), E (4000K), F (2700K)</b>
Vida útil LED	<b>L80 B10 86.000 h</b>
Desviación estándar de la coincidencia de color	<b>MacAdam step 3</b>
Clase de aislamiento eléctrico	<b>Clase III</b>
Clase de protección IP	<b>IP 65/67</b>
Resistencia al impacto mecánico	<b>IK 08 (5 Joules)</b>
Normas	<b>EN 60598-1 +2-1</b>
Conformidad	<b>CE UK CA</b>

## CODE OPTIONS

### ACABADO

**OS** ANODIZACIÓN NATURAL  
**ON** ANODIZACIÓN NEGRA

### TEMP. DE COLOR

**27K** 2700K  
**3K** 3000K  
**4K** 4000K

### ÓPTICA

**standard** 30°  
optional optics  
**10** 10°  
**54** 54°

ACCESORIOS

ACCESORIOS  
PIQUETE



4696

ACCESORIOS  
PLACA DE ANCLAJE



4697

ACCESORIOS  
CONTRACAJA PARA  
ENTERRAR



4698

ACCESORIOS  
DRIVER 24V – 24W



1924

ACCESORIOS  
DRIVER 24V – 60W



1925

ACCESORIOS  
DRIVER PWM



1953