

Stelo da giardino completo di apparecchio illuminante

Materiale: apparecchio illuminante in alluminio tornito anticorrosivo anodizzato / Visiera antiabbagliante e stelo in alluminio estruso anticorrosivo anodizzato / Base in alluminio pressofuso

Diffusore: vetro temprato trasparente ultrawhite

Driver esterno a 24V DC per collegamento in parallelo, conforme alla norma EN 61347-2-13, da ordinare separatamente

Dimmerabile PWM con apposito driver esterno, conforme alla norma EN 61347-2-13, da ordinare separatamente

Sorgente luminosa: unità LED

Fornito con 1,5 m di cavo (dal corpo illuminante)

Finitura: ossidazione anodica

Versioni su richiesta (codice aggiuntivo):

**MT7** Lunghezza cavo 7 m

Dimensioni	<b>Ø 70 x L 180 x H 500 mm</b>
Sorgente luminosa	<b>LED</b>
Potenza	<b>4 W</b>
Alimentazione	<b>24 Vdc</b>
Flusso luminoso sorgente	<b>470 lm</b>
Flusso luminoso apparecchio	<b>355 lm</b>
Efficienza luminosa apparecchio	<b>89 lm/W</b>
Color Rendering Index – CRI	<b>80</b>
Classe energetica LED	<b>E (3000K), E (4000K), F (2700K)</b>
Durata vita LED	<b>L80 B10 86.000 h</b>
Deviazione standard della corrispondenza colore	<b>MacAdam step 3</b>
Classe di isolamento elettrico	<b>Classe III</b>
Grado di protezione IP	<b>IP 65/67</b>
Grado di resistenza agli impatti	<b>IK 08 (5 Joules)</b>
Norme	<b>EN 60598-1 +2-1</b>
Conformità	<b>CE UK CA</b>

**OPZIONI CODICE**

**FINITURA**

**OS** ANODIZZAZIONE NATURALE  
**ON** ANODIZZAZIONE NERA

**TEMP. COLORE**

**27K** 2700K  
**3K** 3000K  
**4K** 4000K

**OTTICA**


**standard** 30°  
ottica opzionale  
**10** 10°  
**54** 54°

# DART STEM Ø 49 H 500 LED 4W – 24V

## 1683

### ACCESSORI

ACCESSORI  
PICCHETTO



4696

ACCESSORI  
PIASTRA ANCORAGGIO



4697

ACCESSORI  
CASSAFORMA



4698

ACCESSORI  
DRIVER 24V – 24W



1924

ACCESSORI  
DRIVER 24V – 60W



1925

ACCESSORI  
DRIVER PWM



1953