
PASSUM ASYMMETRIC Ø 245 aluminium LED 23W

1449





Luminaire encastrable d'extérieur pour installation au sol

Charge maximale de 3.500 kg (ensemble boîtier d'encastrement + luminaire + bride de fermeture pour des zones carrossables)

Matériel : aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre

Diffuseur : verre trempé transparent ultrablanc

Driver integré

Source lumineuse : unité LED / Optique asymétrique 64° x 82°

Précâblé avec 0,5 m de câble enterré H07RN-F (connecteurs étanches optionnels à commander séparément - réf. 1941-1942-1944)

Finition par double peinture (primaire époxy et revêtement en poudre de polyester) après traitements anticorrosion

Versions sur demande (code supplémentaire):
D Version dimmable

Dimensions	Ø 218 x H 266 mm
Source lumineuse	LED
Puissance	23 W
Alimentation	220-240 V | 50/60 Hz
Flux lumineux source	3329 lm
Flux lumineux appareil	1240 lm
Rendement lumineux	54 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Classe énergétique LED	E
Durée de vie LED	L80 B10 86.000 h
Déviation standard de la correspondance chromatique	MacAdam step 3
Classe électrique	Classe I
Indice de protection IP	IP 65/67
Résistance mécanique	IK 10 (20 joules)
Température surface diffuseur	≤ 40°C
Normes	EN 60598-1 +2-13
Poids	3.6 kg
Conformité	CE UKCA

CODE OPTIONS

TEMP. DE COULEUR

27K	2700K
3K	3000K
4K	4000K

PASSUM ASYMMETRIC Ø 245 aluminium LED 23W

1449

COMPOSANTS

PASSUM
Ø 245 BOÎTIER À ENTERRER



1441

PASSUM UP
Ø 245 BRIDE DE FERMETURE RONDE ALUMINIUM



1541

PASSUM UP
Ø 245 BRIDE DE FERMETURE RONDE INOX



1542

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES
CONNECTEUR ÉTANCHE



1941

ACCESSOIRES
CONNECTEUR ÉTANCHE



1944

ACCESSOIRES
CONNECTEUR ÉTANCHE



1942