



Wandleuchte für den Außenbereich

Material: Gehäuse aus stranggepresstem Aluminium / Rahmen mit bündigem Diffusor / Wandhalterung aus Aluminiumdruckguss mit geringem Kupferanteil

Diffusor: transparentes gehärtetes Glas, strukturbündig gefrästet

Eingebauter Treiber

Lichtquelle: LED-Einheit

Rückseitige Kabeleinführung

Inbusschrauben aus Edelstahl

Finish mit doppelter Lackierung (Epoxid-Grundierung und Polyester-Pulverbeschichtung) nach Korrosionsschutzbehandlungen

Abmessungen	Ø 60 x H 205 x 110 mm
Lichtquelle	LED
Wattleistung	4 W
Stromversorgung	100-240 V   50/60 Hz
Lichtquellenlichtstrom	470 lm
Leuchten-Lichtstrom	355 lm
Leuchten-Lichtausbeute	89 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
LED-Energieeffizienzklasse	E (3000K), E (4000K), F (2700K)
LED Lebensdauer	L80 B10 86.000 h
Standardabweichung der Farbabstimmung	MacAdam step 3
Elektrische Schutzklasse	Klasse I
Schutzart IP	IP 65
Mechanische Schlagfestigkeit	IK 08 (5 Joules)
Normen	EN 60598-1 +2-1
Gewicht	0.73 kg
Konformität	CE UK CA

**CODE OPTIONS**

**FINISHING**

**AG** ALUMINIUMGRAU  
**AN** ANTHRAZIT  
**BI** WEISS

auf Anfrage:

**CO** CORTEN  
**BR** BRONZE

**FARBTEMPERATUR**

**27K** 2700K  
**3K** 3000K  
**4K** 4000K

**OPTIK**

**standard** 30°

optional optics

**10** 10°

**54** 54°