



Luminaire d'extérieur pour installation murale

Matériel : corps en aluminium extrudé / Cadres avec diffuseur au ras de la structure / Support mural en aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre

Diffuseur : polycarbonate transparent, fraisé au niveau de la structure

Driver intégré

Source lumineuse : unité LED

Entrée des câbles postérieure

Vis Allen en acier inoxydable

Finition par double peinture après traitements anticorrosion : primaire époxy et revêtement en poudre de polyester

Dimensions

Ø 60 x H 205 x 110 mm

Source lumineuse

LED

Wattage

4 W

Voltage/Frequency

100-240 V | 50/60 Hz

Light output source

430 lm

LUMEN OUTPUT

355 lm

Rendement lumineux

89 lm/W

Color Rendering Index – CRI

80

Classe energie LED

E (3000K), E (4000K), F (2700K)

Classe électrique

Classe I

Indice de protection IP

IP 65

Résistance mécanique

IK 08 (5 Joules)

Norms

EN 60598-1 +2-1

Poids

0.73 kg

Certifications

CE UKCA

CODE OPTIONS

FINITION

AG	GRIS ALUMINIUM	27K	2700K
AN	ANTHRACITE	3K	3000K
BI	BLANC	4K	4000K

sur demande:

CO	CORTEN
BR	BRONZE

TEMP. DE COULEUR

OPTIQUE

standard	30°
optique optionnelle	
10	10°
54	54°