



Apparecchio illuminante da esterno per installazione a parete

Materiale: corpo in alluminio estruso / Cornici con diffusore a filo / Supporto a muro in alluminio pressofuso a basso tenore di rame

Diffusore: policarbonato trasparente, fresato a filo struttura

Driver incorporato

Sorgente luminosa: unità LED

Ingresso cavi dal retro

Viti a brugola in acciaio inox

Finitura con doppia verniciatura dopo trattamenti anticorrosivi: fondo epossidico e rivestimento di polvere poliestere

#### Dimensioni

**Ø 60 x H 205 x 110 mm**

Sorgente luminosa

**LED**

Potenza

**4 W**

Tensione/Frequenza

**100-240 V | 50/60 Hz**

Light output source

**430 lm**

LUMEN OUTPUT

**355 lm**

Efficienza luminosa apparecchio

**89 lm/W**

Color Rendering Index – CRI

**80**

Classe energetica LED

**E (3000K), E (4000K), F (2700K)**

Classe di isolamento elettrico

**Classe I**

Grado di protezione IP

**IP 65**

Grado di resistenza agli impatti

**IK 08 (5 Joules)**

Conformità

**EN 60598-1 +2-1**

Peso

**0.73 kg**

Certificazioni

**CE UKCA**

#### OPZIONI CODICE

##### INITURA

<b>AG</b>	GRIGIO ALLUMINIO
<b>AN</b>	ANTRACITE
<b>BI</b>	BIANCO

su richiesta:

<b>CO</b>	CORTEN
<b>BR</b>	BRONZO

##### TEMP. COLORE

<b>27K</b>	2700K
<b>3K</b>	3000K
<b>4K</b>	4000K

##### OTTICA

<b>standard</b>	30°
ottica opzionale	
<b>10</b>	10°
<b>54</b>	54°