



Luminaria de exterior para instalación en pared

Material: cuerpo de aluminio extrusionado / Marcos con difusor enrasado / Soporte de pared de aluminio inyectado de bajo contenido en cobre

Difusor: policarbonato transparente, molido a ras de la estructura

Driver incluido

Fuente luminosa: unidad LED

Entrada de cables trasera

Tornillos Allen de acero inoxidable

Acabado con doble barnizado tras tratamientos anticorrosión: imprimación epoxi y recubrimiento en polvo de poliéster

#### Dimensions

**Ø 60 x H 205 x 110 mm**

Fuente de luz **LED**

Multiple Sources **2x**

Wattage **8 W**

Voltage/Frequency **100-240 V | 50/60 Hz**

Light output source **860 lm**

LUMEN OUTPUT **710 lm**

Eficiencia luminosa de la luminaria **89 lm/W**

Color Rendering Index – CRI **80**

Clase energética LED **E (3000K), E (4000K), F (2700K)**

Clase de aislamiento eléctrico **Clase I**

Clase de protección IP **IP 65**

Resistencia al impacto mecánico **IK 08 (5 Joules)**

Norms **EN 60598-1 +2-1**

Certifications **CE UK CA**

#### CODE OPTIONS

##### ACABADO

<b>AG</b>	GRIS ALUMINIO
<b>AN</b>	ANTRACITA
<b>BI</b>	BLANCO

a petición:

<b>CO</b>	CORTEN
<b>BR</b>	BRONZE

##### TEMP. DE COLOR

<b>27K</b>	2700K
<b>3K</b>	3000K
<b>4K</b>	4000K

##### ÓPTICA

<b>standard</b>	30°
optional optics	
<b>10</b>	10°
<b>54</b>	54°