



Apparecchio illuminante da esterno per installazione a parete

Materiale: corpo in alluminio estruso / Cornici con diffusore a filo / Supporto a muro in alluminio pressofuso a basso tenore di rame

Diffusore: policarbonato trasparente, fresato a filo struttura

Driver incorporato

Sorgente luminosa: unità LED

Ingresso cavi dal retro

Viti a brugola in acciaio inox

Finitura con doppia verniciatura dopo trattamenti anticorrosivi: fondo epossidico e rivestimento di polvere poliestere

Dimensioni

Ø 60 x H 205 x 110 mm

Sorgente luminosa

LED

Multiple Sources

2x

Potenza

8 W

Tensione/Frequenza

100-240 V | 50/60 Hz

Light output source

860 lm

LUMEN OUTPUT

710 lm

Efficienza luminosa apparecchio

89 lm/W

Color Rendering Index – CRI

80

Classe energetica LED

E (3000K), E (4000K), F (2700K)

Classe di isolamento elettrico

Classe I

Grado di protezione IP

IP 65

Grado di resistenza agli impatti

IK 08 (5 Joules)

Conformità

EN 60598-1 +2-1

Certificazioni

CE UKCA

OPZIONI CODICE

INITURA

AG	GRIGIO ALLUMINIO
AN	ANTRACITE
BI	BIANCO

su richiesta:

CO	CORTEN
BR	BRONZO

TEMP. COLORE

27K	2700K
3K	3000K
4K	4000K

OTTICA

standard	30°
ottica opzionale	
10	10°
54	54°