



Wandleuchte für den Außenbereich

Material: Gehäuse aus stranggepresstem Aluminium / Rahmen mit bündigem Diffusor / Wandhalterung aus Aluminiumdruckguss mit geringem Kupferanteil

Diffusor: transparentes gehärtetes Glas, strukturbündig gefrästet

Eingebauter Treiber

Lichtquelle: LED-Einheit

Rückseitige Kabeleinführung

Inbusschrauben aus Edelstahl

Finish mit doppelter Lackierung (Epoxid-Grundierung und Polyester-Pulverbeschichtung) nach Korrosionsschutzbehandlungen

Versionen auf Anfrage (Zusatzcode):

D Dimmbare Version

| | |
|---------------------------------------|------------------------|
| Abmessungen | Ø 120 x H 270 x 176 mm |
| Lichtquelle | LED |
| Wattleistung | 19 W |
| Stromversorgung | 220-240 V 50/60 Hz |
| Lichtquellenlichtstrom | 2761 lm |
| Leuchten-Lichtstrom | 2350 lm |
| Leuchten-Lichtausbeute | 124 lm/W |
| Color Rendering Index – CRI | 80 |
| LED-Energieeffizienzklasse | E |
| LED Lebensdauer | L80 B10 86.000 h |
| Standardabweichung der Farbabstimmung | MacAdam step 3 |
| Elektrische Schutzklasse | Klasse I |
| Schutzart IP | IP 65 |
| Mechanische Schlagfestigkeit | IK 08 (5 Joules) |
| Normen | EN 60598-1 +2-1 |
| Konformität | CE UK CA |

CODE OPTIONS

FINISHING

| | |
|-----------|---------------|
| AG | ALUMINIUMGRAU |
| AN | ANTHRAZIT |
| BI | WEISS |

auf Anfrage:

| | |
|-----------|--------|
| CO | CORTEN |
| BR | BRONZE |

FARBTEMPERATUR

| | |
|------------|-------|
| 27K | 2700K |
| 3K | 3000K |
| 4K | 4000K |

OPTIK

| | |
|-----------------|-----|
| standard | 35° |
| optional optics | |
| 15 | 15° |
| 90 | 90° |