



Luminaria de exterior para instalación en pared

Material: cuerpo de aluminio extrusionado / Marcos con difusor enrasado / Soporte de pared de aluminio inyectado de bajo contenido en cobre

Difusor: vidrio templado transparente, molido a ras de la estructura

Driver incluido

Fuente luminosa: unidad LED

Entrada de cables trasera

Tornillos Allen de acero inoxidable

Acabado con doble barnizado tras tratamientos anticorrosión: imprimación epoxi y recubrimiento en polvo de poliéster

Versiones bajo pedido (código adicional):

D Versión regulable

Dimensions

Ø 120 x H 270 x 176 mm

Fuente de luz

LED

Wattage

19 W

Voltage/Frequency

220-240 V | 50/60 Hz

Light output source

2761 lm

LUMEN OUTPUT

2350 lm

Eficiencia luminosa de la luminaria

123 lm/W

Color Rendering Index – CRI

80

Clase energética LED

E

Clase de aislamiento eléctrico

Clase I

Clase de protección IP

IP 65

Resistencia al impacto mecánico

IK 08 (5 Joules)

Norms

EN 60598-1 +2-1

Certifications

CE UKCA

CODE OPTIONS

ACABADO

AG GRIS ALUMINIO
AN ANTRACITA
BI BLANCO

a petición:

CO CORTEN
BR BRONZE

TEMP. DE COLOR

27K 2700K
3K 3000K
4K 4000K

ÓPTICA

standard 35°

optional optics

15 15°
90 90°