



Luminaire d'extérieur pour installation murale

Matériel : corps en aluminium extrudé / Cadres avec diffuseur au ras de la structure / Support mural en aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre

Diffuseur : verre trempé transparent, fraisé au niveau de la structure

Driver intégré

Source lumineuse : unité LED

Entrée des câbles postérieure

Vis Allen en acier inoxydable

Finition par double peinture après traitements anticorrosion : primaire époxy et revêtement en poudre de polyester

Versions sur demande (code supplémentaire):

D Version dimmable

#### Dimensions

Ø 120 x H 270 x 176 mm

Source lumineuse

LED

Wattage

19 W

Voltage/Frequency

220-240 V | 50/60 Hz

Light output source

2761 lm

LUMEN OUTPUT

2350 lm

Rendement lumineux

123 lm/W

Color Rendering Index – CRI

80

Classe energie LED

E

Classe électrique

Classe I

Indice de protection IP

IP 65

Résistance mécanique

IK 08 (5 Joules)

Norms

EN 60598-1 +2-1

Certifications

CE UK CA

#### CODE OPTIONS

##### FINITION

**AG** GRIS ALUMINIUM  
**AN** ANTHRACITE  
**BI** BLANC

sur demande:

**CO** CORTEN  
**BR** BRONZE

##### TEMP. DE COULEUR

**27K** 2700K  
**3K** 3000K  
**4K** 4000K

##### OPTIQUE

**standard** 35°  
 optique optionnelle  
**15** 15°  
**90** 90°