



Apparecchio illuminante da esterno per installazione a parete

Materiale: corpo in alluminio estruso / Cornici con diffusore a filo / Supporto a muro in alluminio pressofuso a basso tenore di rame

Diffusore: vetro temprato trasparente, fresato a filo struttura

Driver incorporato

Sorgente luminosa: unità LED

Ingresso cavi dal retro

Viti a brugola in acciaio inox

Finitura con doppia verniciatura dopo trattamenti anticorrosivi: fondo epossidico e rivestimento di polvere poliestere

Versioni su richiesta (codice aggiuntivo):

D Versione dimmerabile

Dimensioni

Ø 120 x H 270 x 176 mm

Sorgente luminosa

LED

Potenza

19 W

Tensione/Frequenza

220-240 V | 50/60 Hz

Light output source

2761 lm

LUMEN OUTPUT

2350 lm

Efficienza luminosa apparecchio

123 lm/W

Color Rendering Index – CRI

80

Classe energetica LED

E

Classe di isolamento elettrico

Classe I

Grado di protezione IP

IP 65

Grado di resistenza agli impatti

IK 08 (5 Joules)

Conformità

EN 60598-1 +2-1

Certificazioni

CE UK CA

OPZIONI CODICE

INITURA

AG	GRIGIO ALLUMINIO
AN	ANTRACITE
BI	BIANCO

su richiesta:

CO	CORTEN
BR	BRONZO

TEMP. COLORE

27K	2700K
3K	3000K
4K	4000K

OTTICA

standard	35°
ottica opzionale	
15	15°
90	90°