



Luminaire d'extérieur pour installation murale

Matériel : corps en aluminium extrudé / Cadres avec diffuseur au ras de la structure / Support mural en aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre

Diffuseur : verre trempé transparent, fraisé au niveau de la structure

Driver intégré

Source lumineuse : unité LED

Entrée des câbles postérieure

Vis Allen en acier inoxydable

Finition par double peinture (primaire époxy et revêtement en poudre de polyester) après traitements anticorrosion

Versions sur demande (code supplémentaire):

D Version dimmable

Dimensions	Ø 120 x H 270 x 176 mm
Source lumineuse	LED
Sources multiples	2x
Puissance	38 W
Alimentation	220-240 V 50/60 Hz
Flux lumineux source	5522 lm
Flux lumineux appareil	4700 lm
Rendement lumineux	124 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Classe énergétique LED	E
Durée de vie LED	L80 B10 86.000 h
Déviat. standard de la correspondance chromatique	MacAdam step 3
Classe électrique	Classe I
Indice de protection IP	IP 65
Résistance mécanique	IK 08 (5 Joules)
Normes	EN 60598-1 +2-1
Conformité	CE UK CA

CODE OPTIONS

FINITION

AG GRIS ALUMINIUM
AN ANTHRACITE
BI BLANC

sur demande:

CO CORTEN

TEMP. DE COULEUR

27K 2700K
3K 3000K
4K 4000K

OPTIQUE

standard 35°

optique optionnelle

15 15°
90 90°

