



Luminaire d'extérieur pour installation murale

Matériel : corps en aluminium extrudé / Cadres avec diffuseur au ras de la structure / Support mural en aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre

Diffuseur : verre trempé transparent, fraisé au niveau de la structure

Driver intégré

Source lumineuse : unité LED

Entrée des câbles postérieure

Vis Allen en acier inoxydable

Finition par double peinture (primaire époxy et revêtement en poudre de polyester) après traitements anticorrosion

Versions sur demande (code supplémentaire):

D Version dimmable

| | |
|---|------------------------|
| Dimensions | Ø 120 x H 270 x 176 mm |
| Source lumineuse | LED |
| Sources multiples | 2x |
| Puissance | 38 W |
| Alimentation | 220-240 V 50/60 Hz |
| Flux lumineux source | 5522 lm |
| Flux lumineux appareil | 4700 lm |
| Rendement lumineux | 124 lm/W |
| Color Rendering Index – CRI | 80 |
| Classe énergétique LED | E |
| Durée de vie LED | L80 B10 86.000 h |
| Déviat. standard de la correspondance chromatique | MacAdam step 3 |
| Classe électrique | Classe I |
| Indice de protection IP | IP 65 |
| Résistance mécanique | IK 08 (5 Joules) |
| Normes | EN 60598-1 +2-1 |
| Conformité | CE UK CA |

CODE OPTIONS

FINITION

AG GRIS ALUMINIUM
AN ANTHRACITE
BI BLANC

sur demande:

CO CORTEN

TEMP. DE COULEUR

27K 2700K
3K 3000K
4K 4000K

OPTIQUE

standard 35°

optique optionnelle

15 15°
90 90°

