



Apparecchio illuminante da esterno per installazione a parete
 Materiale: corpo in alluminio estruso / Cornici con diffusore a filo /
 Supporto a muro in alluminio pressofuso a basso tenore di rame
 Diffusore: vetro temprato trasparente, fresato a filo struttura
 Driver incorporato
 Sorgente luminosa: unità LED
 Ingresso cavi dal retro
 Viti a brugola in acciaio inox
 Finitura con doppia verniciatura (fondo epossidico e rivestimento
 di polvere poliestere) dopo trattamenti anticorrosivi

Versioni su richiesta (codice aggiuntivo):

D Versione dimmerabile

Dimensioni	Ø 120 x H 270 x 176 mm
Sorgente luminosa	LED
Sorgenti multiple	2x
Potenza	38 W
Alimentazione	220-240 V 50/60 Hz
Flusso luminoso sorgente	5522 lm
Flusso luminoso apparecchio	4700 lm
Efficienza luminosa apparecchio	124 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Classe energetica LED	E
Durata vita LED	L80 B10 86.000 h
Deviazione standard della corrispondenza colore	MacAdam step 3
Classe di isolamento elettrico	Classe I
Grado di protezione IP	IP 65
Grado di resistenza agli impatti	IK 08 (5 Joules)
Norme	EN 60598-1 +2-1
Conformità	CE UK CA

OPZIONI CODICE

FINITURA

AG GRIGIO ALLUMINIO
AN ANTRACITE
BI BIANCO

su richiesta:

CO CORTEN
BR BRONZO

TEMP. COLORE

27K 2700K
3K 3000K
4K 4000K

OTTICA

standard 35°

ottica opzionale

15 15°
90 90°