



Apparecchio illuminante da esterno per installazione a parete  
 Materiale: corpo in alluminio estruso / Cornici con diffusore a filo /  
 Supporto a muro in alluminio pressofuso a basso tenore di rame  
 Diffusore: vetro temprato trasparente, fresato a filo struttura  
 Driver incorporato  
 Sorgente luminosa: unità LED  
 Ingresso cavi dal retro  
 Viti a brugola in acciaio inox  
 Finitura con doppia verniciatura (fondo epossidico e rivestimento  
 di polvere poliestere) dopo trattamenti anticorrosivi

Versioni su richiesta (codice aggiuntivo):

D Versione dimmerabile

Dimensioni	Ø 120 x H 270 x 176 mm
Sorgente luminosa	LED
Sorgenti multiple	2x
Potenza	38 W
Alimentazione	220-240 V   50/60 Hz
Flusso luminoso sorgente	5522 lm
Flusso luminoso apparecchio	4700 lm
Efficienza luminosa apparecchio	124 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Classe energetica LED	E
Durata vita LED	L80 B10 86.000 h
Deviazione standard della corrispondenza colore	MacAdam step 3
Classe di isolamento elettrico	Classe I
Grado di protezione IP	IP 65
Grado di resistenza agli impatti	IK 08 (5 Joules)
Norme	EN 60598-1 +2-1
Conformità	CE UK CA

#### OPZIONI CODICE

##### FINITURA

**AG** GRIGIO ALLUMINIO  
**AN** ANTRACITE  
**BI** BIANCO

su richiesta:

**CO** CORTEN  
**BR** BRONZO

##### TEMP. COLORE

**27K** 2700K  
**3K** 3000K  
**4K** 4000K

##### OTTICA

**standard** 35°

ottica opzionale

**15** 15°  
**90** 90°