goccia ILLUMINAZIONE

KASKO Ø 198 mit Ring LED 8W

9158



Wand-/Deckenleuchte für den Außenbereich

Material: Gehäuse und Sockel aus Aluminiumdruckguss mit geringem Kupferanteil / Interne Aluminiumplatte

Diffusor: bedrucktes Opalglas / Silikondichtung

Eingebauter Treiber

Lichtquelle: LED-Einheit

Rückseitige oder seitliche Kabeleinführung

Inbusschrauben aus Edelstahl

Finish mit doppelter Lackierung nach Korrosionsschutzbehandlungen: Epoxid-Grundierung und Polyester-Pulverbeschichtung

Versionen auf Anfrage (Zusatzcode):
D Dimmbare Version

Dimensions	Ø 198 x 120 mm
Lichtquelle	LED
Wattage	8 W
Voltage/Frequency	220-240 V | 50/60 Hz
Light output source	1245 lm
LUMEN OUTPUT	498 lm
Leuchten-Lichtausbeute	62 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
LED-Energieeffizienzklasse	D (3000K), D (4000K), E (2700K)
Elektrische Schutzklasse	Klasse I
Schutzart IP	IP 65
Mechanische Schlagfestigkeit	IK 08 (5 Joules)
Norms	EN 60598-1 +2-1
Certifications	CE UK CA

CODE OPTIONS

FINISHING

AG	ALUMINIUMGRAU
AN	ANTHRAZIT
BI	WEISS

FARBTEMPERATUR

27K	2700K
3K	3000K
4K	4000K

OPTIK

standard	DIFFUSE

Goccia Illuminazione srl
via E.Fermi 59/65 - 25020 Poncarale (BS) Italy
+39 030 2640761 - info@www.goccia.it
IMQ CERTIFIED QUALITY MANAGEMENT SYSTEM ISO 9001:2015
IQNET RECOGNIZED CERTIFICATION

KASKO Ø 198 mit Ring LED 8W

9158

KASKO DIE SERIE