



Luminaria de exterior para instalación en pared/techo

Material: cuerpo y base en aluminio inyectado de bajo contenido en cobre / Placa interior en aluminio

Difusor: vidrio opalino estampado / Junta de silicona

Driver incluido

Fuente luminosa: unidad LED

Entrada de cables trasera o lateral

Tornillos Allen de acero inoxidable

Acabado con doble barnizado (imprimación epoxi y recubrimiento en polvo de poliéster) tras tratamientos anticorrosión

Versiones bajo pedido (código adicional):

D Versión regulable

Dimensiones	Ø 198 x 120 mm
Fuente de luz	LED
Potencia	8 W
Fuente de alimentación	220-240 V 50/60 Hz
Flujo luminoso fuente	1245 lm
Flujo luminoso luminaria	498 lm
Eficiencia luminosa luminaria	62 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Clase energética LED	D (3000K), D (4000K), E (2700K)
Vida útil LED	L80 B20 > 80.000 h
Desviación estándar de la coincidencia de color	MacAdam step 3
Clase de aislamiento eléctrico	Clase I
Clase de protección IP	IP 65
Resistencia al impacto mecánico	IK 08 (5 Joules)
Normas	EN 60598-1 +2-1
Conformidad	CE UK CA

CODE OPTIONS

ACABADO

AG GRIS ALUMINIO
AN ANTRACITA
BI BLANCO

TEMP. DE COLOR

27K 2700K
3K 3000K
4K 4000K

KASKO LA SERIE

