



Luminaria de exterior para instalación en pared/techo

Material: cuerpo y base en aluminio inyectado de bajo contenido en cobre / Placa interior en aluminio

Difusor: policarbonato opalino resistente a los rayos UV / Junta de silicona

Driver incluido

Fuente luminosa: unidad LED

Entrada de cables trasera o lateral

Tornillos Allen de acero inoxidable

Acabado con doble barnizado (imprimación epoxi y recubrimiento en polvo de poliéster) tras tratamientos anticorrosión

Versiones bajo pedido (código adicional):

D Versión regulable

| | |
|---|---------------------------------|
| Dimensiones | Ø 198 x 120 mm |
| Fuente de luz | LED |
| Potencia | 8 W |
| Fuente de alimentación | 220-240 V 50/60 Hz |
| Flujo luminoso fuente | 1245 lm |
| Flujo luminoso luminaria | 498 lm |
| Eficiencia luminosa luminaria | 62 lm/W |
| Color Rendering Index – CRI | 80 |
| Clase energética LED | D (3000K), D (4000K), E (2700K) |
| Vida útil LED | L80 B20 > 80.000 h |
| Desviación estándar de la coincidencia de color | MacAdam step 3 |
| Clase de aislamiento eléctrico | Clase I |
| Clase de protección IP | IP 65 |
| Resistencia al impacto mecánico | IK 10 (20 joules) |
| Normas | EN 60598-1 +2-1 |
| Conformidad | CE UK CA |

CODE OPTIONS

ACABADO

| | |
|-----------|---------------|
| AG | GRIS ALUMINIO |
| AN | ANTRACITA |
| BI | BLANCO |

TEMP. DE COLOR

| | |
|------------|-------|
| 27K | 2700K |
| 3K | 3000K |
| 4K | 4000K |

KASKO Ø 198 con anillo - antivandálica LED 8W ANTIVANDÁLICA 9159



KASKO LA SERIE

