



Luminaire d'extérieur pour installation au mur/plafond

Matériel : corps et base en aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre / Plaque interne en aluminium

Diffuseur : polycarbonate opale résistant aux UV / Joint d'étanchéité en silicone

Driver intégré

Source lumineuse : unité LED

Entrée des câbles postérieure ou latérale

Vis Allen en acier inoxydable

Finition par double peinture (primaire époxy et revêtement en poudre de polyester) après traitements anticorrosion

Versions sur demande (code supplémentaire):
D Version dimmable

| | |
|--|---------------------------------|
| Dimensions | Ø 198 x 120 mm |
| Source lumineuse | LED |
| Puissance | 8 W |
| Alimentation | 220-240 V 50/60 Hz |
| Flux lumineux source | 1245 lm |
| Flux lumineux appareil | 498 lm |
| Rendement lumineux | 62 lm/W |
| Color Rendering Index – CRI | 80 |
| Classe énergétique LED | D (3000K), D (4000K), E (2700K) |
| Durée de vie LED | L80 B20 > 80.000 h |
| Déviat ion standard de la correspondance chromatique | MacAdam step 3 |
| Classe électrique | Classe I |
| Indice de protection IP | IP 65 |
| Résistance mécanique | IK 10 (20 joules) |
| Normes | EN 60598-1 +2-1 |
| Conformité | CE UK CA |

CODE OPTIONS

| FINITION | | TEMP. DE COULEUR | |
|----------|----------------|------------------|-------|
| AG | GRIS ALUMINIUM | 27K | 2700K |
| AN | ANTHRACITE | 3K | 3000K |
| BI | BLANC | 4K | 4000K |

KASKO Ø 198 avec anneau - antivandalisme LED 8W ANTIVANDALISME 9159



KASKO LA SÉRIE

