



Apparecchio illuminante da esterno per installazione a parete/soffitto

Materiale: corpo e base in alluminio pressofuso a basso tenore di rame / Piattello interno in alluminio

Diffusore: policarbonato opale anti UV / Guarnizione di tenuta in silicone

Driver incorporato

Sorgente luminosa: unità LED

Ingresso cavi dal retro o laterale

Viti a brugola in acciaio inox

Finitura con doppia verniciatura (fondo epossidico e rivestimento di polvere poliestere) dopo trattamenti anticorrosivi

Versioni su richiesta (codice aggiuntivo):

D Versione dimmerabile

Dimensioni	Ø 198 x 120 mm
Sorgente luminosa	LED
Potenza	8 W
Alimentazione	220-240 V 50/60 Hz
Flusso luminoso sorgente	1245 lm
Flusso luminoso apparecchio	498 lm
Efficienza luminosa apparecchio	62 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Classe energetica LED	D (3000K), D (4000K) , E (2700K)
Durata vita LED	L80 B20 > 80.000 h
Deviazione standard della corrispondenza colore	MacAdam step 3
Classe di isolamento elettrico	Classe I
Grado di protezione IP	IP 65
Grado di resistenza agli impatti	IK 10 (20 joules)
Norme	EN 60598-1 +2-1
Conformità	CE UK CA

OPZIONI CODICE

FINITURA

AG GRIGIO ALLUMINIO
AN ANTRACITE
BI BIANCO

TEMP. COLORE

27K 2700K
3K 3000K
4K 4000K

KASKO LA SERIE

