



Luminaria de exterior para instalación en pared/techo

Material: cuerpo y base en aluminio inyectado de bajo contenido en cobre / Placa interior en aluminio

Difusor: policarbonato opalino resistente a los rayos UV / Junta de silicona

Driver incluido

Fuente luminosa: unidad LED

Entrada de cables trasera o lateral

Tornillos Allen de acero inoxidable

Acabado con doble barnizado (imprimación epoxi y recubrimiento en polvo de poliéster) tras tratamientos anticorrosión

Versiones bajo pedido (código adicional):

D Versión regulable

Dimensiones	Ø 198 x 134 mm
Fuente de luz	LED
Potencia	8 W
Fuente de alimentación	220-240 V   50/60 Hz
Flujo luminoso fuente	1245 lm
Flujo luminoso luminaria	498 lm
Eficiencia luminosa luminaria	62 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Clase energética LED	D (3000K), D (4000K), E (2700K)
Vida útil LED	L80 B20 > 80.000 h
Desviación estándar de la coincidencia de color	MacAdam step 3
Clase de aislamiento eléctrico	Clase I
Clase de protección IP	IP 65
Resistencia al impacto mecánico	IK 10 (20 joules)
Normas	EN 60598-1 +2-1
Conformidad	CE UK CA

## CODE OPTIONS

### ACABADO

**AG** GRIS ALUMINIO  
**AN** ANTRACITA  
**BI** BLANCO

### TEMP. DE COLOR

**27K** 2700K  
**3K** 3000K  
**4K** 4000K

# KASKO Ø 198 con rejilla - antivandálica LED 8W ANTIVANDÁLICA 9169



**KASKO** LA SERIE

