



Wand-/Deckenleuchte für den Außenbereich
 Material: Gehäuse und Sockel aus Aluminiumdruckguss mit geringem Kupferanteil / Interne Aluminiumplatte
 Diffusor: UV-beständiges opales Polycarbonat / Silikondichtung
 Eingebauter Treiber
 Lichtquelle: LED-Einheit
 Rückseitige oder seitliche Kabeleinführung
 Inbusschrauben aus Edelstahl
 Finish mit doppelter Lackierung (Epoxid-Grundierung und Polyester-Pulverbeschichtung) nach Korrosionsschutzbehandlungen

Versionen auf Anfrage (Zusatzcode):
 D Dimmbare Version

Abmessungen	Ø 198 x 134 mm
Lichtquelle	LED
Wattleistung	8 W
Stromversorgung	220-240 V 50/60 Hz
Lichtquellenlichtstrom	1245 lm
Leuchten-Lichtstrom	249 lm
Leuchten-Lichtausbeute	31 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
LED-Energieeffizienzklasse	D (3000K), D (4000K), E (2700K)
LED Lebensdauer	L80 B20 > 80.000 h
Standardabweichung der Farbabstimmung	MacAdam step 3
Elektrische Schutzklasse	Klasse I
Schutzart IP	IP 65
Mechanische Schlagfestigkeit	IK 10 (20 joules)
Normen	EN 60598-1 +2-1
Konformität	CE UK CA

CODE OPTIONS

FINISHING

AG ALUMINIUMGRAU
AN ANTHRACIT
BI WEISS

FARBTEMPERATUR

27K 2700K
3K 3000K
4K 4000K

KASKO Ø 198 mit Abdeckung - stoßfest LED 8W STOSSFEST 9179



KASKO DIE SERIE

