



Luminaire d'extérieur pour installation au mur/plafond

Matériel : corps et base en aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre / Plaque interne en aluminium

Diffuseur : polycarbonate opale résistant aux UV / Joint d'étanchéité en silicone

Driver intégré

Source lumineuse : unité LED

Entrée des câbles postérieure ou latérale

Vis Allen en acier inoxydable

Finition par double peinture (primaire époxy et revêtement en poudre de polyester) après traitements anticorrosion

Versions sur demande (code supplémentaire):
D Version dimmable

Dimensions	Ø 198 x 134 mm
Source lumineuse	LED
Puissance	8 W
Alimentation	220-240 V 50/60 Hz
Flux lumineux source	1245 lm
Flux lumineux appareil	249 lm
Rendement lumineux	31 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Classe énergétique LED	D (3000K), D (4000K), E (2700K)
Durée de vie LED	L80 B20 > 80.000 h
Déviations standard de la correspondance chromatique	MacAdam step 3
Classe électrique	Classe I
Indice de protection IP	IP 65
Résistance mécanique	IK 10 (20 joules)
Normes	EN 60598-1 +2-1
Conformité	CE UK CA

CODE OPTIONS

FINITION		TEMP. DE COULEUR	
AG	GRIS ALUMINIUM	27K	2700K
AN	ANTHRACITE	3K	3000K
BI	BLANC	4K	4000K

KASKO Ø 198 avec paupière - antivandalisme LED 8W ANTIVANDALISME 9179



KASKO LA SÉRIE

