



Apparecchio illuminante da esterno per installazione a parete/soffitto

Materiale: corpo e base in alluminio pressofuso a basso tenore di rame / Piattello interno in alluminio

Diffusore: policarbonato opale anti UV / Guarnizione di tenuta in silicone

Driver incorporato

Sorgente luminosa: unità LED

Ingresso cavi dal retro o laterale

Viti a brugola in acciaio inox

Finitura con doppia verniciatura dopo trattamenti anticorrosivi: fondo epossidico e rivestimento di polvere poliestere

Versioni su richiesta (codice aggiuntivo):

D Versione dimmerabile

Dimensioni

Ø 198 x 134 mm

Sorgente luminosa

LED

Potenza

8 W

Tensione/Frequenza

220-240 V | 50/60 Hz

Light output source

1245 lm

LUMEN OUTPUT

249 lm

Efficienza luminosa apparecchio

31 lm/W

Color Rendering Index – CRI

80

Classe energetica LED

D (3000K),
D (4000K),
, E (2700K)

Classe di isolamento elettrico

Classe I

Grado di protezione IP

IP 65

Grado di resistenza agli impatti

IK 10 (20 joules)

Conformità

EN 60598-1 +2-1

Certificazioni

CE UKCA

OPZIONI CODICE

INITURA

AG GRIGIO ALLUMINIO
AN ANTRACITE
BI BIANCO

TEMP. COLORE

27K 2700K
3K 3000K
4K 4000K

OTTICA

standard DIFFUSA



KASKO LA SERIE

