



Apparecchio illuminante da esterno per installazione a parete/soffitto

Materiale: corpo e base in alluminio pressofuso a basso tenore di rame / Piattello interno in alluminio

Diffusore: policarbonato opale anti UV / Guarnizione di tenuta in silicone

Driver incorporato

Sorgente luminosa: unità LED

Ingresso cavi dal retro o laterale

Viti a brugola in acciaio inox

Finitura con doppia verniciatura (fondo epossidico e rivestimento di polvere poliestere) dopo trattamenti anticorrosivi

Versioni su richiesta (codice aggiuntivo):

D Versione dimmerabile

Dimensioni	Ø 198 x 134 mm
Sorgente luminosa	LED
Potenza	8 W
Alimentazione	220-240 V   50/60 Hz
Flusso luminoso sorgente	1245 lm
Flusso luminoso apparecchio	249 lm
Efficienza luminosa apparecchio	31 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Classe energetica LED	D (3000K), D (4000K), E (2700K)
Durata vita LED	L80 B20 > 80.000 h
Deviazione standard della corrispondenza colore	MacAdam step 3
Classe di isolamento elettrico	Classe I
Grado di protezione IP	IP 65
Grado di resistenza agli impatti	IK 10 (20 joules)
Norme	EN 60598-1 +2-1
Conformità	CE UK CA

## OPZIONI CODICE

### FINITURA

<b>AG</b>	GRIGIO ALLUMINIO
<b>AN</b>	ANTRACITE
<b>BI</b>	BIANCO

### TEMP. COLORE

<b>27K</b>	2700K
<b>3K</b>	3000K
<b>4K</b>	4000K

# KASKO Ø 198 con palpebra - antivandalo LED 8W ANTIVANDALO 9179



KASKO LA SERIE

