



Luminaria de exterior para instalación en pared
 Material: aluminio inyectado de bajo contenido en cobre
 Difusor de policarbonato fotograbado para garantizar un efecto homogéneo con luz difusa
 Driver incluido
 Fuente luminosa: unidad LED
 Entrada de cables trasera
 Tornillos de acero inoxidable
 Acabado con doble barnizado (imprimación epoxi y recubrimiento en polvo de poliéster) tras tratamientos anticorrosión

Versiones bajo pedido (código adicional):

- D Versión regulable
- LV Bajo voltaje 24÷48V

Dimensiones	217 x 106 x 46 mm
Fuente de luz	LED
Potencia	9 W
Fuente de alimentación	100-240 V 50/60 Hz
Flujo luminoso fuente	1077 lm
Flujo luminoso luminaria	745 lm
Eficiencia luminosa luminaria	83 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Clase energética LED	F
Vida útil LED	L70 B50 > 50.000 h
Desviación estándar de la coincidencia de color	MacAdam step 3
Clase de aislamiento eléctrico	Clase I
Clase de protección IP	IP 66
Resistencia al impacto mecánico	IK 07 (2 Joules)
Normas	EN 60598-1 +2-1
Peso	0.98 kg
Conformidad	CE UK CA

CODE OPTIONS

ACABADO

AG	GRIS ALUMINIO
AN	ANTRACITA
CO	CORTEN
BR	BRONZE
BI	BLANCO

TEMP. DE COLOR

27K	2700K
3K	3000K
4K	4000K

ÓPTICA