



Luminaire d'extérieur pour installation murale
 Matériel : aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre
 Diffuseur en polycarbonate photogravé pour garantir un effet homogène avec une lumière diffuse
 Driver intégré
 Source lumineuse : unité LED
 Entrée des câbles postérieure
 Vis en acier inoxydable
 Finition par double peinture (primaire époxy et revêtement en poudre de polyester) après traitements anticorrosion

Versions sur demande (code supplémentaire):

- D Version dimmable
- LV Basse tension 24÷48V

Dimensions	217 x 106 x 46 mm
Source lumineuse	LED
Puissance	9 W
Alimentation	100-240 V 50/60 Hz
Flux lumineux source	1077 lm
Flux lumineux appareil	745 lm
Rendement lumineux	83 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Classe énergétique LED	F
Durée de vie LED	L70 B50 > 50.000 h
Déviat ion standard de la correspondance chromatique	MacAdam step 3
Classe électrique	Classe I
Indice de protection IP	IP 66
Résistance mécanique	IK 07 (2 Joules)
Normes	EN 60598-1 +2-1
Poids	0.98 kg
Conformité	CE UK CA

CODE OPTIONS

FINITION

- AG** GRIS ALUMINIUM
- AN** ANTHRACITE
- CO** CORTEN
- BR** BRONZE
- BI** BLANC

TEMP. DE COULEUR

- 27K** 2700K
- 3K** 3000K
- 4K** 4000K

OPTIQUE