


VOID LED 9W

1350







Luminaire d'extérieur pour installation murale

Matériel : aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre

Diffuseur en polycarbonate photogravé pour garantir un effet homogène avec une lumière diffuse

Driver integré

Source lumineuse : unité LED Entrée des câbles postérieure

Vis en acier inoxydable

Finition par double peinture après traitements anticorrosion : primaire époxy et revêtement en poudre de polyester

Versions sur demande (code supplémentaire):

D Version dimmable

LV Basse tension 24÷48V

Dimensions	217 x 106 x 46 mm LED		
Source lumineuse			
Wattage	9 W		
Voltage/Frequency	100-240 V 50/60 Hz		
Light output source	1077 lm		
LUMEN OUTPUT	745 lm		
Rendement lumineux	83 lm/W		
Color Rendering Index - CRI	80		
Classe energie LED	F		
Classe électrique	Classe I		
Indice de protection IP	IP 66		
Résistance mécanique	IK 07 (2 Joules)		
Norms	EN 60598-1 +2-1		
Certifications	C€ FR		

CODE OPTIONS

CORTEN

BRONZE

BLANC

СО

BR ВΙ

FINITION		TEMP.	DE COULEUR	OPTIQUE	
AG	GRIS ALUMINIUM	27K	2700K	standard	DIFFUSE
AN	ANTHRACITE	3K	3000K		

4000K





Goccia Illuminazione srl