



Mast komplett mit Leuchte

Material: stranggepresstes Aluminium / Kopfstück aus Aluminiumdruckguss / Sockel aus Edelstahl

Diffusor aus photogeätztem Polykarbonat, um einen homogenen Effekt mit diffusem Licht zu gewährleisten

Eingebauter Treiber

Lichtquelle: LED-Einheit

Mit vorverdrahtetem H05RN-F Kabel geliefert (optionale wasserdichte Verbinder separat zu bestellen)

Edelstahlschrauben

Finish mit doppelter Lackierung (Epoxid-Grundierung und Polyester-Pulverbeschichtung) nach Korrosionsschutzbehandlungen

Versionen auf Anfrage (Zusatzcode):

D Dimmbare Version

LV 24÷48V-Niederspannung

Abmessungen	217 x 46 x H 300 mm
Lichtquelle	LED
Wattleistung	9 W
Stromversorgung	100-240 V 50/60 Hz
Lichtquellenlichtstrom	1077 lm
Leuchten-Lichtstrom	745 lm
Leuchten-Lichtausbeute	83 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
LED-Energieeffizienzklasse	D (4000K), F
LED Lebensdauer	L70 B50 > 50.000 h
Standardabweichung der Farbabstimmung	MacAdam step 3
Elektrische Schutzklasse	Klasse I
Schutzart IP	IP 66
Mechanische Schlagfestigkeit	IK 07 (2 Joules)
Normen	EN 60598-1 +2-1
Konformität	CE UKCA

CODE OPTIONS

FINISHING

AN ANTHRASIT
CO CORTEN
BR BRONZE

FARBTEMPERATUR

27K 2700K
3K 3000K
4K 4000K

OPTIK

standard DIFFUSE

VOID POST H 300 LED 9W

1352



ZUBEHÖR

