

## VOID POST H 300 LED 9W

## 1352







Material: aluminio estrusionado / Cabezal en aluminio inyectado / Base en acero inoxidable

Difusor de policarbonato fotograbado para garantizar un efecto homogéneo con luz difusa

Driver incluido

Fuente luminosa: unidad LED

Pre-cableada con cable H05RN-F (conectores estancos opcionales a pedir por separado - cód. 1941-1944)


Tornillos de acero inoxidable

Acabado con doble barnizado tras tratamientos anticorrosión: imprimación epoxi y recubrimiento en polvo de poliéster

Versiones bajo pedido (código adicional):

D Versión regulable

LV Bajo voltaje 24÷48V



Dimensions	217 x 46 x H 300 mm		
Fuente de luz	LED		
Wattage	9 W		
Voltage/Frequency	100-240 V   50/60 Hz		
Light output source	1077 lm		
LUMEN OUTPUT	745 lm		
Eficiencia luminosa de la luminaria	83 lm/W		
Color Rendering Index - CRI	80		
Clase energética LED	D (4000K), F		
Clase de aislamiento eléctrico	Clase I		
Clase de protección IP	IP 66		
Resistencia al impacto mecánico	IK 07 (2 Joules)		
Norms	EN 60598-1 +2-1		
Certifications	CE FR		

#### **CODE OPTIONS**

ACABADO		TEMP. DE COLOR		ÓPTICA	
AN	ANTRACITA	27K	2700K	standard	DIFFUSE
CO	CORTEN	3K	3000K		
BR	BRONZE	4K	4000K		







# VOID POST H 300 LED 9W

## 1352

### **ACCESORIOS**













