



Poste completo con luminaria

Material: alluminio estrusionato / Cabezal en aluminio inyectado / Base en acero inoxidable

Difusor de policarbonato fotograbado para garantizar un efecto homogéneo con luz difusa

Driver incluido

Fuente luminosa: unidad LED

Pre-cableada con cable H05RN-F (conectores estancos opcionales a pedir por separado)

Tornillos de acero inoxidable

Acabado con doble barnizado (imprimación epoxi y recubrimiento en polvo de poliéster) tras tratamientos anticorrosión

Versiones bajo pedido (código adicional):

**D** Versión regulable

**LV** Bajo voltaje 24÷48V

Dimensiones	<b>217 x 46 x H 300 mm</b>
Fuente de luz	<b>LED</b>
Potencia	<b>9 W</b>
Fuente de alimentación	<b>100-240 V   50/60 Hz</b>
Flujo luminoso fuente	<b>1077 lm</b>
Flujo luminoso luminaria	<b>745 lm</b>
Eficiencia luminosa luminaria	<b>83 lm/W</b>
Color Rendering Index – CRI	<b>80</b>
Clase energética LED	<b>D (4000K), F</b>
Vida útil LED	<b>L70 B50 &gt; 50.000 h</b>
Desviación estándar de la coincidencia de color	<b>MacAdam step 3</b>
Clase de aislamiento eléctrico	<b>Clase I</b>
Clase de protección IP	<b>IP 66</b>
Resistencia al impacto mecánico	<b>IK 07 (2 Joules)</b>
Normas	<b>EN 60598-1 +2-1</b>
Conformidad	<b>CE UK CA</b>

## CODE OPTIONS

### ACABADO

**AN** ANTRACITA  
**CO** CORTEN  
**BR** BRONZE

### TEMP. DE COLOR

**27K** 2700K  
**3K** 3000K  
**4K** 4000K

### ÓPTICA

**standard** DIFFUSE



ACCESORIOS

ACCESORIOS  
CONNECTOR ESTANCO



1941

ACCESORIOS  
CONNECTOR ESTANCO



1944

ACCESORIOS  
CONNECTOR ESTANCO



1942

VOID POST  
PLACA DE ANCLAJE



1358