



Poste completo con luminaria

Material: alluminio estrusionato / Cabezal en aluminio inyectado / Base en acero inoxidable

Difusor de policarbonato fotograbado para garantizar un efecto homogéneo con luz difusa

Driver incluido

Fuente luminosa: unidad LED

Pre-cableada con cable H05RN-F (conectores estancos opcionales a pedir por separado)

Tornillos de acero inoxidable

Acabado con doble barnizado (imprimación epoxi y recubrimiento en polvo de poliéster) tras tratamientos anticorrosión

Versiones bajo pedido (código adicional):

- D Versión regulable
- LV Bajo voltaje 24÷48V

Dimensiones	217 x 46 x H 300 mm
Fuente de luz	LED
Potencia	9 W
Fuente de alimentación	100-240 V 50/60 Hz
Flujo luminoso fuente	1077 lm
Flujo luminoso luminaria	745 lm
Eficiencia luminosa luminaria	83 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Clase energética LED	D (4000K), F
Vida útil LED	L70 B50 > 50.000 h
Desviación estándar de la coincidencia de color	MacAdam step 3
Clase de aislamiento eléctrico	Clase I
Clase de protección IP	IP 66
Resistencia al impacto mecánico	IK 07 (2 Joules)
Normas	EN 60598-1 +2-1
Conformidad	CE UK CA

CODE OPTIONS

ACABADO

AN ANTRACITA
CO CORTEN
BR BRONZE

TEMP. DE COLOR

27K 2700K
3K 3000K
4K 4000K

ÓPTICA

standard DIFFUSE

ACCESORIOS

<p>ACCESORIOS CONNECTOR ESTANCO</p>  <p>1941</p>	<p>ACCESORIOS CONNECTOR ESTANCO</p>  <p>1944</p>	<p>ACCESORIOS CONNECTOR ESTANCO</p>  <p>1942</p>	<p>VOID POST PLACA DE ANCLAJE</p>  <p>1358</p>
---	---	---	---