



Poteau complet avec luminaire

Matériel : aluminium extrudé / Tête en aluminium moulé sous pression / Base en acier inoxydable

Diffuseur en polycarbonate photogravé pour garantir un effet homogène avec une lumière diffuse

Driver intégré

Source lumineuse : unité LED

Fourni avec câble précablé H05RN-F (connecteurs étanches optionnels à commander séparément)

Vis en acier inoxydable

Finition par double peinture ( primaire époxy et revêtement en poudre de polyester) après traitements anticorrosion

Versions sur demande (code supplémentaire):

**D** Version dimmable

**LV** Basse tension 24÷48V

#### Dimensions

**217 x 46 x H 300 mm**

#### Source lumineuse

**LED**

#### Puissance

**9 W**

#### Alimentation

**100-240 V | 50/60 Hz**

#### Flux lumineux source

**1077 lm**

#### Flux lumineux appareil

**745 lm**

#### Rendement lumineux

**83 lm/W**

#### Color Rendering Index – CRI

**80**

#### Classe énergétique LED

**D (4000K), F**

#### Durée de vie LED

**L70 B50 > 50.000 h**

#### Déviation standard de la correspondance chromatique

**MacAdam step 3**

#### Classe électrique

**Classe I**

#### Indice de protection IP

**IP 66**

#### Résistance mécanique

**IK 07 (2 Joules)**

#### Normes

**EN 60598-1 +2-1**

#### Conformité

**CE UKCA**

#### CODE OPTIONS

##### FINITION

**AN** ANTHRACITE  
**CO** CORTEN  
**BR** BRONZE

##### TEMP. DE COULEUR

**27K** 2700K  
**3K** 3000K  
**4K** 4000K

##### OPTIQUE

**standard** DIFFUSE



ACCESSOIRES

ACCESSOIRES  
CONNECTEUR ÉTANCHE



1941

ACCESSOIRES  
CONNECTEUR ÉTANCHE



1944

ACCESSOIRES  
CONNECTEUR ÉTANCHE



1942

VOID POST  
PLAQUE D'ANCRAGE



1358