



Poteau complet avec luminaire

Matériel : aluminium extrudé / Tête en aluminium moulé sous pression / Base en acier inoxydable

Diffuseur en polycarbonate photogravé pour garantir un effet homogène avec une lumière diffuse

Driver intégré

Source lumineuse : unité LED

Fourni avec câble précâblé H05RN-F (connecteurs étanches optionnels à commander séparément)

Vis en acier inoxydable

Finition par double peinture (primaire époxy et revêtement en poudre de polyester) après traitements anticorrosion

Versions sur demande (code supplémentaire):

**D** Version dimmable

**LV** Basse tension 24=48V

Dimensions	<b>217 x 46 x H 300 mm</b>
Source lumineuse	<b>LED</b>
Puissance	<b>9 W</b>
Alimentation	<b>100-240 V   50/60 Hz</b>
Flux lumineux source	<b>1077 lm</b>
Flux lumineux appareil	<b>745 lm</b>
Rendement lumineux	<b>83 lm/W</b>
Color Rendering Index – CRI	<b>80</b>
Classe énergétique LED	<b>D (4000K), F</b>
Durée de vie LED	<b>L70 B50 &gt; 50.000 h</b>
Déviat. standard de la correspondance chromatique	<b>MacAdam step 3</b>
Classe électrique	<b>Classe I</b>
Indice de protection IP	<b>IP 66</b>
Résistance mécanique	<b>IK 07 (2 Joules)</b>
Normes	<b>EN 60598-1 +2-1</b>
Conformité	<b>CE UK CA</b>

## CODE OPTIONS

### FINITION

**AN** ANTHRACITE  
**CO** CORTEN  
**BR** BRONZE

### TEMP. DE COULEUR

**27K** 2700K  
**3K** 3000K  
**4K** 4000K

### OPTIQUE

**standard** DIFFUSE

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES  
CONNECTEUR ÉTANCHE



1941

ACCESSOIRES  
CONNECTEUR ÉTANCHE



1944

ACCESSOIRES  
CONNECTEUR ÉTANCHE



1942

VOID POST  
PLAQUE D'ANCRAGE



1358