



Poste completo con luminaria

Material: aluminio extrusionado / Cabezal en aluminio inyectado / Base en acero inoxidable

Difusor de policarbonato fotograbado para garantizar un efecto homogéneo con luz difusa

Driver incluido

Fuente luminosa: unidad LED

Pre-cableada con cable H05RN-F (conectores estancos opcionales a pedir por separado)

Tornillos de acero inoxidable

Acabado con doble barnizado (imprimación epoxi y recubrimiento en polvo de poliéster) tras tratamientos anticorrosión

Versiones bajo pedido (código adicional):

D Versión regulable

LV Bajo voltaje 24÷48V

Dimensiones

217 x 46 x H 600 mm

Fuente de luz

LED

Potencia

9 W

Fuente de alimentación

100-240 V | 50/60 Hz

Flujo luminoso fuente

1077 lm

Flujo luminoso luminaria

745 lm

Eficiencia luminosa luminaria

83 lm/W

Color Rendering Index – CRI

80

Clase energética LED

F

Vida útil LED

L70 B50 > 50.000 h

Desviación estándar de la coincidencia de color

MacAdam step 3

Clase de aislamiento eléctrico

Clase I

Clase de protección IP

IP 66

Resistencia al impacto mecánico

IK 07 (2 Joules)

Normas

EN 60598-1 +2-1

Peso

3.1 kg

Conformidad

CE UKCA

CODE OPTIONS

ACABADO

| | |
|-----------|-----------|
| AN | ANTRACITA |
| CO | CORTEN |
| BR | BRONZE |

TEMP. DE COLOR

| | |
|------------|-------|
| 27K | 2700K |
| 3K | 3000K |
| 4K | 4000K |

ÓPTICA

standard DIFFUSE

VOID POST H 600 LED 9W

1353



ACCESORIOS

ACCESORIOS
CONNECTOR ESTANCO



1941

ACCESORIOS
CONNECTOR ESTANCO



1944

ACCESORIOS
CONNECTOR ESTANCO



1942

VOID POST
PLACA DE ANCLAJE



1358