



Poteau complet avec luminaire

Matériel : aluminium extrudé / Tête en aluminium moulé sous pression / Base en acier inoxydable

Diffuseur en polycarbonate photogravé pour garantir un effet homogène avec une lumière diffuse

Driver intégré

Source lumineuse : unité LED

Fourni avec câble précâblé H05RN-F (connecteurs étanches optionnels à commander séparément)

Vis en acier inoxydable

Finition par double peinture (primaire époxy et revêtement en poudre de polyester) après traitements anticorrosion

Versions sur demande (code supplémentaire):

D Version dimmable

LV Basse tension 24=48V

| | |
|---|------------------------------|
| Dimensions | 217 x 46 x H 600 mm |
| Source lumineuse | LED |
| Puissance | 9 W |
| Alimentation | 100-240 V 50/60 Hz |
| Flux lumineux source | 1077 lm |
| Flux lumineux appareil | 745 lm |
| Rendement lumineux | 83 lm/W |
| Color Rendering Index – CRI | 80 |
| Classe énergétique LED | F |
| Durée de vie LED | L70 B50 > 50.000 h |
| Déviat. standard de la correspondance chromatique | MacAdam step 3 |
| Classe électrique | Classe I |
| Indice de protection IP | IP 66 |
| Résistance mécanique | IK 07 (2 Joules) |
| Normes | EN 60598-1 +2-1 |
| Poids | 3.1 kg |
| Conformité | CE UK CA |

CODE OPTIONS

FINITION

AN ANTHRACITE
CO CORTEN
BR BRONZE

TEMP. DE COULEUR

27K 2700K
3K 3000K
4K 4000K

OPTIQUE

standard DIFFUSE

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES
CONNECTEUR ÉTANCHE



1941

ACCESSOIRES
CONNECTEUR ÉTANCHE



1944

ACCESSOIRES
CONNECTEUR ÉTANCHE



1942

VOID POST
PLAQUE D'ANCRAGE



1358