



Poteau complet avec luminaire

Matériel : aluminium extrudé / Tête en aluminium moulé sous pression / Base en acier inoxydable

Diffuseur en polycarbonate photogravé pour garantir un effet homogène avec une lumière diffuse

Driver intégré

Source lumineuse : unité LED

Fourni avec câble précâblé H05RN-F (connecteurs étanches optionnels à commander séparément)

Vis en acier inoxydable

Finition par double peinture (primaire époxy et revêtement en poudre de polyester) après traitements anticorrosion

Versions sur demande (code supplémentaire):

D Version dimmable

LV Basse tension 24=48V

Dimensions	217 x 46 x H 600 mm
Source lumineuse	LED
Puissance	9 W
Alimentation	100-240 V 50/60 Hz
Flux lumineux source	1077 lm
Flux lumineux appareil	745 lm
Rendement lumineux	83 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Classe énergétique LED	F
Durée de vie LED	L70 B50 > 50.000 h
Déviat. standard de la correspondance chromatique	MacAdam step 3
Classe électrique	Classe I
Indice de protection IP	IP 66
Résistance mécanique	IK 07 (2 Joules)
Normes	EN 60598-1 +2-1
Poids	3.1 kg
Conformité	CE UK CA

CODE OPTIONS

FINITION

AN ANTHRACITE
CO CORTEN
BR BRONZE

TEMP. DE COULEUR

27K 2700K
3K 3000K
4K 4000K

OPTIQUE

standard DIFFUSE

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES
CONNECTEUR ÉTANCHE



1941

ACCESSOIRES
CONNECTEUR ÉTANCHE



1944

ACCESSOIRES
CONNECTEUR ÉTANCHE



1942

VOID POST
PLAQUE D'ANCRAGE



1358