



Poteau complet avec luminaire

Matériel : aluminium extrudé / Tête en aluminium moulé sous pression / Base en acier inoxydable

Diffuseur en polycarbonate photogravé pour garantir un effet homogène avec une lumière diffuse

Driver intégré

Source lumineuse : unité LED

Fourni avec câble précablé H05RN-F (connecteurs étanches optionnels à commander séparément)

Vis en acier inoxydable

Finition par double peinture (primaire époxy et revêtement en poudre de polyester) après traitements anticorrosion

Versions sur demande (code supplémentaire):

D Version dimmable

LV Basse tension 24÷48V

Dimensions

217 x 46 x H 600 mm

Source lumineuse

LED

Puissance

9 W

Alimentation

100-240 V | 50/60 Hz

Flux lumineux source

1077 lm

Flux lumineux appareil

745 lm

Rendement lumineux

83 lm/W

Color Rendering Index – CRI

80

Classe énergétique LED

F

Durée de vie LED

L70 B50 > 50.000 h

Déviation standard de la correspondance chromatique

MacAdam step 3

Classe électrique

Classe I

Indice de protection IP

IP 66

Résistance mécanique

IK 07 (2 Joules)

Normes

EN 60598-1 +2-1

Poids

3.1 kg

Conformité

CE UKCA

CODE OPTIONS

FINITION

AN ANTHRACITE
CO CORTEN
BR BRONZE

TEMP. DE COULEUR

27K 2700K
3K 3000K
4K 4000K

OPTIQUE

standard DIFFUSE



ACCESSOIRES

ACCESSOIRES
CONNECTEUR ÉTANCHE



1941

ACCESSOIRES
CONNECTEUR ÉTANCHE



1944

ACCESSOIRES
CONNECTEUR ÉTANCHE



1942

VOID POST
PLAQUE D'ANCRAGE



1358