



Palo completo di apparecchio illuminante

Materiale: alluminio estruso / Testa in alluminio pressofuso / Base in acciaio inox

Diffusore in policarbonato fotoinciso per garantire un effetto omogeneo con luce diffusa

Driver incorporato

Sorgente luminosa: unità LED

Fornito con cavo precablato H05RN-F (giunti stagni di connessione opzionali da ordinare separatamente)

Viti in acciaio inox

Finitura con doppia verniciatura (fondo epossidico e rivestimento di polvere poliestere) dopo trattamenti anticorrosivi

Versioni su richiesta (codice aggiuntivo):

D Versione dimmerabile

LV Bassa tensione 24+48V

Dimensioni	217 x 46 x H 600 mm
Sorgente luminosa	LED
Potenza	9 W
Alimentazione	100-240 V 50/60 Hz
Flusso luminoso sorgente	1077 lm
Flusso luminoso apparecchio	745 lm
Efficienza luminosa apparecchio	83 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Classe energetica LED	F
Durata vita LED	L70 B50 > 50.000 h
Deviazione standard della corrispondenza colore	MacAdam step 3
Classe di isolamento elettrico	Classe I
Grado di protezione IP	IP 66
Grado di resistenza agli impatti	IK 07 (2 Joules)
Norme	EN 60598-1 +2-1
Peso	3.1 kg
Conformità	CE UK CA

OPZIONI CODICE

FINITURA

AN ANTRACITE
CO CORTEN
BR BRONZO

TEMP. COLORE

27K 2700K
3K 3000K
4K 4000K

OTTICA

standard DIFFUSA



ACCESSORI

ACCESSORI
GIUNTO STAGNO



1941

ACCESSORI
GIUNTO STAGNO



1944

ACCESSORI
GIUNTO STAGNO



1942

VOID POST
PIASTRA ANCORAGGIO



1358