



Luminaria de exterior para instalación en poste  
Se puede instalar en los postes de acero de Goccia Illuminazione Ø 76 mm o en postes metálicos estándar Ø 60 mm

Material: aluminio inyectado de bajo contenido en cobre

Difusor: vidrio templado transparente ultrablanco con serigrafía negra para el máximo confort visual, sellado al marco para una máxima estanqueidad

Driver incluido

Fuente luminosa: módulos LED de alto rendimiento / Ópticas STRADA simétricas y asimétricas

Fácil cableado a la trampilla gracias al cable 3x1,5 de 4 m de longitud; segundo prensacable M16 disponible para cableado adicional

Dispositivo de protección contra sobretensiones (SPD) a pedir por separado

Acabado con doble barnizado (imprimación epoxi y recubrimiento en polvo de poliéster) tras tratamientos anticorrosión

Versiones bajo pedido (código adicional):

- D Versión regulable
- D6 Medianoche virtual

Dimensiones	Ø 360 x H 198 mm
Fuente de luz	LED
Potencia	35 W
Fuente de alimentación	220-240 V   50/60 Hz
Flujo luminoso fuente	4212 lm
Flujo luminoso luminaria	2950 lm
Eficiencia luminosa luminaria	84 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Clase energética LED	D
Vida útil LED	L90 B10 > 100.000 h
Desviación estándar de la coincidencia de color	MacAdam step 3
Clase de aislamiento eléctrico	Clase I
Clase de protección IP	IP 66
Resistencia al impacto mecánico	IK 08 (5 Joules)
Normas	EN 60598-1 +2-1
Conformidad	CE UK CA

## CODE OPTIONS

### ACABADO

**AN** ANTRACITA

a petición:

**AG** GRIS ALUMINIO

### TEMP. DE COLOR

**27K** 2700K

**3K** 3000K

**4K** 4000K

### ÓPTICA

**standard** 100°

optional optics

**02** 150° X 45°

**03** 90° X 30°

**04** 120° X 45°

**05** 150° X 70°

ACCESORIOS

**ACCESORIOS**  
SPD



**1965**

**ACCESORIOS**  
POSTE H 2500 – PARA  
ENTERRAR



**3504**

**ACCESORIOS**  
POSTE H 3000 – PARA  
ENTERRAR



**3505**

**ACCESORIOS**  
POSTE H 3500 – PARA  
ENTERRAR



**3506**