

Apparecchio illuminante da esterno per installazione su palo
 Installabile su pali dedicati in acciaio Goccia Illuminazione Ø 76 mm o su pali metallici standard Ø 60 mm
 Materiale: alluminio pressofuso a basso tenore di rame
 Diffusore: vetro temprato trasparente ultrawhite con serigrafia nera per il massimo comfort visivo, sigillato al telaio per la massima tenuta
 Driver incorporato
 Sorgente luminosa: moduli LED altamente performanti / Ottiche STRADA simmetriche e asimmetriche
 Cablaggio facilitato alla portella grazie al cavo 3x1,5 lungo 4 m; secondo pressacavo M16 disponibile per cablaggio aggiuntivo
 Eventuale protettore di sovratensioni da ordinare separatamente
 Finitura con doppia verniciatura (fondo epossidico e rivestimento di polvere poliestere) dopo trattamenti anticorrosivi

Versioni su richiesta (codice aggiuntivo):

- D Versione dimmerabile
- D6 Mezzanotte virtuale

Dimensioni	Ø 360 x H 198 mm
Sorgente luminosa	LED
Potenza	35 W
Alimentazione	220-240 V 50/60 Hz
Flusso luminoso sorgente	4212 lm
Flusso luminoso apparecchio	2950 lm
Efficienza luminosa apparecchio	84 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Classe energetica LED	D
Durata vita LED	L90 B10 > 100.000 h
Deviazione standard della corrispondenza colore	MacAdam step 3
Classe di isolamento elettrico	Classe I
Grado di protezione IP	IP 66
Grado di resistenza agli impatti	IK 08 (5 Joules)
Norme	EN 60598-1 +2-1
Conformità	CE UK CA

OPZIONI CODICE

FINITURA

AN ANTRACITE
 su richiesta:
AG GRIGIO ALLUMINIO

TEMP. COLORE

27K 2700K
3K 3000K
4K 4000K

OTTICA

standard 100°
 ottica opzionale
02 150° X 45°
03 90° X 30°
04 120° X 45°
05 150° X 70°

ACCESSORI

ACCESSORI
SPD




1965

ACCESSORI
PALO H 2500 – INTERRABILE




3504

ACCESSORI
PALO H 3000 – INTERRABILE



3505

ACCESSORI
PALO H 3500 – INTERRABILE



3506