



Luminaire d'extérieur pour installation sur poteau  
Il peut être installé sur poteaux en acier de Goccia Illuminazione Ø 76 mm ou sur poteaux métalliques standards Ø 60 mm

Matériel : aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre

Diffuseur : verre trempé transparent ultrablanc avec sérigraphie noire pour un confort visuel maximal, scellé au cadre pour une étanchéité maximale

Driver intégré

Souce lumineuse : modules LED hautement performants / Optiques STRADA symétriques et asymétriques

Câblage facile à la trappe grâce au câble 3x1,5 de 4 m de long ; deuxième serre-câble M16 disponible pour un câblage supplémentaire

Dispositif de protection contre les surtensions (SPD) en option à commander séparément

Finition par double peinture (primaire époxy et revêtement en poudre de polyester) après traitements anticorrosion

Versions sur demande (code supplémentaire):

D Version dimmable

D6 Minuit virtuel

Dimensions	<b>Ø 360 x H 198 mm</b>
Source lumineuse	<b>LED</b>
Puissance	<b>56 W</b>
Alimentation	<b>220-240 V   50/60 Hz</b>
Flux lumineux source	<b>5816 lm</b>
Flux lumineux appareil	<b>4439 lm</b>
Rendement lumineux	<b>79 lm/W</b>
Color Rendering Index – CRI	<b>80</b>
Classe énergétique LED	<b>D</b>
Durée de vie LED	<b>L90 B10 &gt; 100.000 h</b>
Déviat ion standard de la correspondance chromatique	<b>MacAdam step 3</b>
Classe électrique	<b>Classe I</b>
Indice de protection IP	<b>IP 66</b>
Résistance mécanique	<b>IK 08 (5 Joules)</b>
Normes	<b>EN 60598-1 +2-1</b>
Conformité	<b>CE UK CA</b>

## CODE OPTIONS

### FINITION

**AN** ANTHRACITE

sur demande:

**AG** GRIS ALUMINIUM

### TEMP. DE COULEUR

**27K** 2700K

**3K** 3000K

**4K** 4000K

### OPTIQUE

**standard** 100°

optique optionnelle

**O2** 150° X 45°

**O3** 90° X 30°

**O4** 120° X 45°

**O5** 150° X 70°



ACCESSOIRES

**ACCESSOIRES**  
SPD



**1965**

**ACCESSOIRES**  
POTEAU H 2500 – À  
ENTERRER



**3504**

**ACCESSOIRES**  
POTEAU H 3000 – À  
ENTERRER



**3505**

**ACCESSOIRES**  
POTEAU H 3500 – À  
ENTERRER



**3506**