



Luminaire d'extérieur pour installation sur poteau

Il peut être installé sur poteaux en acier de Goccia Illuminazione Ø 76 mm ou sur poteaux métalliques standards Ø 60 mm

Matériel : aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre

Diffuseur : verre trempé transparent ultrablancl avec sérigraphie noire pour un confort visuel maximal, scellé au cadre pour une étanchéité maximale

Driver intégré

Source lumineuse : modules LED hautement performants / Optiques STRADA symétriques et asymétriques

Câblage facile à la trappe grâce au câble 3x1,5 de 4 m de long ; deuxième serre-câble M16 disponible pour un câblage supplémentaire

Dispositif de protection contre les surtensions (SPD) en option à commander séparément

Finition par double peinture ( primaire époxy et revêtement en poudre de polyester) après traitements anticorrosion

Versions sur demande (code supplémentaire):

D Version dimmable

D6 Minuit virtuel

#### Dimensions

**Ø 360 x H 198 mm**

Source lumineuse

**LED**

Puissance

**56 W**

Alimentation

**220-240 V | 50/60 Hz**

Flux lumineux source

**5816 lm**

Flux lumineux appareil

**4439 lm**

Rendement lumineux

**79 lm/W**

Color Rendering Index – CRI

**80**

Classe énergétique LED

**D**

Durée de vie LED

**L90 B10 > 100.000 h**

Déviation standard de la correspondance chromatique

**MacAdam step 3**

Classe électrique

**Classe I**

Indice de protection IP

**IP 66**

Résistance mécanique

**IK 08 (5 Joules)**

Normes

**EN 60598-1 +2-1**

Conformité

**CE UK CA**

#### CODE OPTIONS

##### FINITION

**AN** ANTHRACITE

sur demande:

**AG** GRIS ALUMINIUM

##### TEMP. DE COULEUR

**27K** 2700K

**3K** 3000K

**4K** 4000K

##### OPTIQUE

**standard** 100°

optique optionnelle

**O2** 150° X 45°

**O3** 90° X 30°

**O4** 120° X 45°

**O5** 150° X 70°

**AREO** LED 56W

**5573**



ACCESSOIRES

